





Reinigings- en onderhoudsvoorschriften voor projectvloeren

Onze luxe vloeren in vinyltegels zijn eenvoudig te reinigen en te onderhouden, maar zoals bij elke vloerbedekking, dient u de juiste procedure te volgen.




Eerste reiniging voor gebruik

- Veeg al het losliggende afval, vuil en stof bij elkaar en verwijder het. Verwijder ook alle lijmresten. 
- Reinig de vloer met een correct verdunde schoonmaakoplossing met neutrale pH.
- Gebruik voor grotere oppervlakken een schrobzuigmachine of roterende machine (150-300 omw/min) met een rode 3M-pad of gelijkwaardig. Neem het vuile water op, spoel na met schoon water en laat drogen.  
- Gebruik voor kleine oppervlakken een zwabber in plaats van de schrobzuigmachine. Spoel na en laat drogen. 



Regelmatige reiniging

De frequentie van deze normale reinigingen zal afhangen van de van de gebruiksfrequentie en de mate van vervuiling. Gebruik een van de volgende methoden:

Schrobzuigmachine/roterende machine

- Veeg al het vuil en stof op. 
- Reinig de vloer met een correct verdunde schoonmaakoplossing met neutrale pH.
- Gebruik een schrobzuigmachine of roterende machine (150-300 omw/min) met een rode 3M-pad of gelijkwaardig. Bij een machine met borstels, moeten ze van het zachte nylontype zijn.  
- Neem het vuile water op, spoel na met schoon water en laat drogen.




Handmatige reiniging

- Veeg vuil en stof bij elkaar en verwijder het. 
- Gebruik een royale hoeveelheid van een correct verdunde schoonmaakoplossing met neutrale pH. Dweil vervolgens de vloer met overlappende bewegingen. Gebruik twee emmers, een met de verse schoonmaakoplossing en een andere om de dweil in uit te spoelen/wringen. 
- Spoel tot slot na met schoon water en laat drogen.

Periodiek onderhoud

Dit is alleen geschikt voor het verwijderen van lichte vervuiling op kleine/middelgrote oppervlakken.

Sprayreiniging

- Veeg al het vuil en stof op. Gebruik een correct verdunde schoonmaakoplossing met neutrale pH. 
- Breng een fijne nevel van de oplossing aan op een klein oppervlak en gebruik een roterende polijstmachine (tot 450 omw/min) met een rode 3M-pad of gelijkwaardig. Zorg er steeds voor dat de pad vochtig blijft.  

Extra onderhoudsadvies

- Inkommatten helpen te voorkomen dat vuil, water en grind mee binnen worden gebracht en slipgevaar of schade veroorzaken. Deze matten moeten van een adequaat type en formaat zijn, idealiter voldoende voor twee stappen met elke voet. Reinig ze regelmatig om de doeltreffendheid te verzekeren.
- Alle harde vloeren kunnen glad worden als ze nat zijn. Wees extra voorzichtig tijdens het schoonmaken en zorg ervoor dat de vloer helemaal droog is voor gebruik. Ruim gemorste vloeistoffen onmiddellijk op om uitglijden en vlekken te voorkomen.
- Vermijd spuitbussen of producten op basis van siliconen, aangezien deze de vloer glibberig kunnen maken.
- Verschuif of versleep geen meubelen of andere voorwerpen over de vloer. Dit kan krassen/slijtplekken veroorzaken.
- Let op met het gebruik van stofzuigers: niet alle types zijn geschikt voor onze vloeren. (Raadpleeg de fabrikant van de stofzuiger om de geschiktheid te bevestigen).

Dr. Schutz®

Om uw Designflooring-vloer in perfecte conditie te houden, adviseren wij de schoonmaak- en onderhoudsoplossingen van Dr. Schutz. Zij hebben een aanbod van permanente afwerkingslagen en reinigings- en onderhoudsproducten voor uw LVT-vloer.



Scan de QR-code om een breed scala aan schoonmaakoplossingen te ontdekken.