

Consigli per la manutenzione

- Tutti i pavimenti diventano scivolosi quando sono bagnati. Raccomandiamo particolare prudenza durante la pulizia; alla fine assicurarsi che il pavimento sia completamente asciutto. Durante periodi di maltempo, consigliamo di porre un asciugapasso all'ingresso, in modo che l'acqua non venga eccessivamente trasportata sul pavimento. .
- Pulirsi sempre i piedi sul tappeto asciugapasso posto all'ingresso, per evitare che sabbia o altri materiali possano graffiare il pavimento. Pulire il tappeto periodicamente.
- Se vengono accidentalmente rovesciati liquidi sul pavimento, rimuoverli subito con un panno per evitare la formazione di macchie.
- Evitare l'uso di spray o prodotti al silicone, che possono rendere scivoloso il pavimento.
- Raccomandiamo l'utilizzo dei prodotti di pulizia Designflooring, perché altri prodotti potrebbero contenere agenti dannosi per il pavimento.
- Trascinare mobili o altri oggetti sul pavimento potrebbe danneggiarlo. Utilizzare carrelli su ruote per evitare di rigare il pavimento. Si consiglia di applicare feltrini sotto i mobili e le sedie.
- La gomma può macchiare permanentemente i pavimenti vinilici. Evitare di usare tappetini con fondo in gomma, mobili con piedini o rotelle in gomma.
- Prestate attenzione quando utilizzate l'aspirapolvere: alcuni tipi potrebbero non essere compatibili con i pavimenti vinilici. Assicuratevi che non abbiano angoli affilati o parti dove residui granulosi vengano a contatto con il pavimento, rischiando di graffiarlo.
- Se si rivelano graffi sulla superficie, è importante individuarne la causa ed eliminarla. E' possibile rendere il pavimento più resistente ai graffi seguendo i passi 2 e 3, applicando **Designflooring Remove** e **Designflooring Commercial Refresh**.
- E' comunque possibile che si verifichino dei danni tali per cui invece di usare i nostri prodotti è preferibile sostituire la plancia danneggiata.

Per maggiori informazioni, contattate la nostra assistenza tecnica:

Designflooring, Crab Apple Way, Vale Park, Evesham, Worcestershire WR11 1GP UK
Tel: +39 030 6810681 Fax: +39 030 6812135 Email: info@agendavivaldi.it



Guida alla Pulizia e Manutenzione in ambienti commerciali

I pavimenti Designflooring sono estremamente resistenti, ma come qualsiasi pavimento richiedono manutenzione e potrebbero subire danni (graffi) ad opera di oggetti affilati. Ci sono molti modi per proteggere i pavimenti Designflooring ed aiutare a prevenire possibili danni. Raccomandiamo di leggere le istruzioni di pulizia e manutenzione e di applicare i nostri consigli su come mantenere al meglio il pavimento.

Assicuratevi di segnalare la "Pulizia in corso" del pavimento in modo chiaro.



Designflooring Clean
5 litro
1250m²



Designflooring Remove
5 litro
250m²



Designflooring Refresh
5 litro
90m²

Manutenzione 1

Il pavimento dovrebbe essere pulito regolarmente; la frequenza della pulizia dipende da quanto è trafficata la zona di passaggio e dalla quantità di sporco e polvere.



1. Rimuovere polvere e sporco con una spazzola morbida o una scopa per la polvere.



2. Diluite **Designflooring Clean** in base alle istruzioni dell'etichetta.



3. Applicate la soluzione pulente su tutta la superficie usando un mocio pulito, poi rimuovere la soluzione in eccesso con un mocio umido (ma non bagnato) e lasciare asciugare.



4. Pulire il mocio con acqua corrente.



Designflooring Clean può essere usata anche con macchine per la pulizia automatiche (per esempio macchine monodisco), soprattutto per grandi superfici o per rimuovere sporco ostinato.

Rinnovare il vostro pavimento 2 3

Con il passare del tempo, l'alto traffico agirà sulla superficie del pavimento Designflooring. Per rinnovare il pavimento, raccomandiamo l'uso di **Designflooring Remove** e **Designflooring Commercial Refresh**.

Prima di applicare **Designflooring Remove**



1. Rimuovere qualsiasi oggetto di intralcio dal pavimento
2. Passare l'aspirapolvere su eventuali tappeti e zerbini e rimuoverli
3. Rimuovere polvere e sporco dal pavimento con una spazzola morbida o una scopa per la polvere..

Applicare **Designflooring Remove** con una macchina monodisco



1. Miscelare **Designflooring Remove** in base alle istruzioni sull'etichetta e versare la soluzione nel serbatoio della macchina monodisco
2. Passare il pavimento con la macchina dotata di un pad abrasivo rosso. Per gli angoli e le zone difficili da raggiungere, usare un pad bianco posto all'estremità di un applicatore.

Applicare **Designflooring Remove** con uno spazzolone e un pad abrasivo



1. Miscelare **Designflooring Remove** in base alle istruzioni sull'etichetta.
2. Applicare la soluzione pulente usando uno spazzolone, lavorando man mano un'area non più grande di 5x5 mt.
3. Lasciar agire la soluzione per 10 minuti, senza lasciarla asciugare.
4. Sfregare il pavimento usando un pad abrasivo bianco posto all'estremità di un applicatore.

Rimuovere **Designflooring Remove**



1. Rimuovere i residui del prodotto con un panno bagnato o con un mocio e sciacquare il pavimento usando acqua pulita.
2. Una volta asciugato il pavimento, controllare che non siano rimasti residui.
3. Lavare gli attrezzi per la pulizia con acqua corrente.

Applicare **Designflooring Commercial Refresh**

Quando usate **Designflooring Commercial Refresh** evitate, dove possibile, la luce diretta del sole e correnti d'aria e assicuratevi che il riscaldamento a pavimento sia spento.



1. Usando una scopa con panno privo di pelucchi applicare **Designflooring Commercial Refresh** (senza diluirlo) in un sottile strato con movimenti sovrapposti. Dove possibile, lavorare parallelamente alla fonte di luce.
2. Lasciare asciugare per ca. 30 minuti.
3. Applicare una seconda mano del prodotto, lavorando nella direzione opposta rispetto al primo passaggio.



4. Lasciar agiugare per almeno 6 ore, o anche per tutta la notte.
5. Pulire il panno con acqua corrente.