

	Norm	Ergebnis
		2,5 mm
Größe	EN ISO 24342	Verschiedene
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm
Nutzschildtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm
Oberflächenbeschichtung		K-Guard+
Garantie ¹	Leichte Industriebereiche	15 Jahre
	Gewerbebereiche	15 Jahre
	Wohnbereiche	30 Jahre
Rutschfestigkeit ³	EN 13893	DS
	DIN 51130	R10
Recycling		Geeignet
Phthalate frei		Ja

¹ Vorbehaltlich der Bedingungen, siehe Website.

³ Die Rutschfestigkeit wird an einem freistehenden Produkt ab Werk gemessen. Die Rutschfestigkeit kann durch viele Faktoren beeinflusst werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Installation und Unterlage des Produkts, Oberflächenverunreinigung, Verwendung, und Wartung des Produkts. Strukturschwankungen entlang der Oberfläche des Produkts können sich auf die Nennwerte auswirken.

	Product Code
Feste farben	V11
	V12
	V13
	V14
	V15
	V16
	V17
	V18
	V19
	V20
stein designs	SP111
	SP115

Ausführliche technische Informationen finden Sie in unseren technischen Datenblättern für Opus und Solid Colour

Für weitere Informationen:

T: 0211 469 59203

F: 0211 469 59204

E: verkauf@designflooring.com

www.designflooring.com

