

	Norm	Ergebnis
Größe	EN ISO 24342	Siehe separate Tabelle
Gesamtdicke	EN ISO 24346	3,0 mm
Nutzsichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm
Oberflächenbeschichtung		K-Guard+
Garantie <sup>1</sup>	Leichte Industriebereiche Gewerbereiche Wohnbereiche	15 Jahre 15 Jahre 30 Jahre
Abgeschrägte Kante		Fase
Flächengewicht	EN ISO 23997	5187 g/m <sup>2</sup>
Belagsart	EN 649/EN ISO 10582	Heterogen PVC
Klassifizierung	EN 685/EN ISO 10874 - Leichte Industriebereiche EN 685/EN ISO 10874 - Gewerbebereiche EN 685/EN ISO 10874 - Wohnbereiche	42: Normale Beanspruchung 33: Starke Beanspruchung 23: Starke Beanspruchung
Entflammbarkeit	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
Farbbeständigkeit	EN ISO 26987/EN 423	Sehr gut
Lichtbeständigkeit	EN ISO 105-B02	Bestanden (≥ 7)
Abnutzungsbeständigkeit	EN 660-2 EN ISO 10582	Gruppe T Art 1
Flexibilität	EN ISO 24344	Bestanden
Maßstabilität	EN 434/EN ISO 23999	Bestanden (≤ 0,25%)
Schalldämmung	EN ISO 717-2/EN ISO 140-8	ΔL <sub>w</sub> = 4 dB
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen	EN 1815	Bestanden
Resteindruck	EN 433/EN ISO 24343-1	Bestanden (≤ 0,1 mm)
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425/ISO 4918	Bestanden
Wärmedurchlässigkeit (Widerstand)	ISO 8302	0,0118 m <sup>2</sup> K/W Für Fußbodenheizung geeignet. Max 27°C
Rutschfestigkeit <sup>2</sup>	EN 13893 DIN 51130	DS R10
Klebstoff		Bitte beachten Sie die Liste der empfohlenen Klebstoffe
Umwelt	NF EN ISO 16000 Indoor Air Comfort  Floorscore SCS-EC10.3-2014 v4.0  Umweltprodukt - Deklaration  ISO 14001 / ISO 9001	A+  "Gold" Zertifizierung; Erfüllt die Anforderungen an niedrig emittierende VOC-Emissionen  Luftqualität in Innenräumen zertifiziert; Erfüllt die Anforderungen an niedrig emittierende VOC-Emissionen  Produktspezifische Typ-III-EPD (Produkte mit externer Verifizierung durch Dritte)  Hergestellt nach den Normen für Qualitäts- und Umweltmanagementsys
EPD		
Recycling	Geeignet	Geeignet
Phthalatfrei		Ja

<sup>1</sup> vorbehaltlich der Bedingungen, siehe Website

<sup>2</sup> Die Rutschfestigkeit wird am ab-Werk-Produkt gemessen. Die Rutschfestigkeit kann durch Oberflächenverunreinigung, Gebrauch und Instandhaltung beeinträchtigt werden.

**Für weitere Informationen:**

T: 0211 469 59203

F: 0211 469 59204

E: [verkauf@designflooring.com](mailto:verkauf@designflooring.com)

[www.designflooring.com](http://www.designflooring.com)

05/23



EN 14041:2004 (DOP 2020/VG/EN/02)
Notified body 0493
Floor coverings (Internal)
ISO 10874 Class 23/33/42
Manufactured to ISO 10582

20



	Produkt	Größe mm	Kartonmenge		Rutschfestigkeit DIN 51130
			m <sup>2</sup>	Stücke	
Holz Designs	VGW52T	1219,2 x 177,8	3,252	15 Bretter	R10
	VGW81T	1219,2 x 177,8	3,252	15 Bretter	R10
	VGW82T	1219,2 x 177,8	3,252	15 Bretter	R10
	VGW85T	1219,2 x 177,8	3,252	15 Bretter	R10
	VGW86T	1219,2 x 177,8	3,252	15 Bretter	R10
	VGW111T	1219,2 x 177,8	3,252	15 Bretter	R10
	VGW115T	1219,2 x 177,8	3,252	15 Bretter	R10
	VGW120T	1422,4 x 228,6	3,252	10 Bretter	R10
	VGW121T	1422,4 x 228,6	3,252	10 Bretter	R10
	VGW122T	1422,4 x 228,6	3,252	10 Bretter	R10
	VGW126T	1422,4 x 228,6	3,252	10 Bretter	R10
	VGW139T	1219,2 x 177,8	3,252	15 Bretter	R10
	VGW8101	1422,4 x 228,6	3,252	10 Bretter	R10
	VGW8103	1422,4 x 228,6	3,252	10 Bretter	R10
	VGW8105	1422,4 x 228,6	3,252	10 Bretter	R10
	VGW8107	1422,4 x 228,6	3,252	10 Bretter	R10
	VGW8111	1422,4 x 228,6	3,252	10 Bretter	R10
	VGW8116	1422,4 x 228,6	3,252	10 Bretter	R10
	VGW8117	1422,4 x 228,6	3,252	10 Bretter	R10
	VGW8239	1422,4 x 228,6	3,252	10 Bretter	R10
	VGW8240	1422,4 x 228,6	3,252	10 Bretter	R10
	VGW8241	1422,4 x 228,6	3,252	10 Bretter	R10
	VGW8242	1422,4 x 228,6	3,252	10 Bretter	R10
	SM-VGW120T	711,2 x 177,8	3,288	26 Bretter	R10
	SM-VGW121T	711,2 x 177,8	3,288	26 Bretter	R10
	SM-VGW122T	711,2 x 177,8	3,288	26 Bretter	R10
	SM-VGW126T	711,2 x 177,8	3,288	26 Bretter	R10
	SM-VGW8116	711,2 x 177,8	3,288	26 Bretter	R10
	SM-VGW8239	711,2 x 177,8	3,288	26 Bretter	R10
	CM-VGW120T	600,0 x 120,0	4,032	56 Bretter	R10
	CM-VGW121T	600,0 x 120,0	4,032	56 Bretter	R10
	CM-VGW126T	600,0 x 120,0	4,032	56 Bretter	R10
	Stein Designs	VGT2413	457,2 x 609,6	3,345	12 Fliesen
VGT2420		457,2 x 609,6	3,345	12 Fliesen	R10
VGT2422		457,2 x 609,6	3,345	12 Fliesen	R10
VGT3019		457,2 x 914,4	3,345	8 Fliesen	R10
VGT3021		457,2 x 914,4	3,345	8 Fliesen	R10
SM-VGT2413		177,8 x 711,2	3,288	26 Fliesen	R10